



PCB LAYOUT

Specifications:  
 Operating Voltage: 125V AC/DC  
 Current Rating: 1A AC/DC  
 Withstand Voltage: 500V AC/Minute  
 Contact Resistance:  $\leq 20m\Omega$   
 Insulation resistance:  $\geq 100m\Omega$   
 Operating Temperature:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

P数	尺寸 (mm)	
	A	B
2	1.25	4.25
3	2.50	5.50
4	3.75	6.75
5	5.00	8.00
6	6.25	9.25
7	7.50	10.50
8	8.75	11.75
9	10.00	13.00
10	11.25	14.25
11	12.50	15.50
12	13.75	16.75
13	15.00	18.00
14	16.25	19.25
15	17.50	20.50
20	23.75	26.75

一般公差  
 TOLERANCES  
 X.  $\pm 0.40$  .XX  $\pm 0.20$   
 .X  $\pm 0.30$  .XXX  $\pm 0.10$   
 ANGLES  $\pm 2^{\circ}$

深圳市宏利电子有限公司  
 Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd

检验尺寸标示  
 SYMBOLS  $\odot$   $\ominus$  INDICATE  
 CLASSIFICATION DIMENSION

工程图号  
 MX125-nAW

制图 (DR)  
 '10/03/22

$\odot$  MARK IS CRITICAL DIM.  
 $\ominus$  MARK IS MAJOR DIM.

品名  
 MX1.25-nAW 弯针

审核 (CHKD)

TITLE  
 MX1.25mm Pitch AW DIP  
 CONN

核准 (APPD)  
 Rigo Lu

表面处理 (FINISH)

比例 (SCALE)  
 1:1

单位 (UNITS)  
 mm

张数 (SHEET)  
 1 OF 1

尺寸 (SIZE)  
 A4

版本 (REV)  
 0

修订 REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	签名 SIGNATURE
-	-	-	-