



Specifications:
 Operating Voltage: 125V AC/DC
 Current Rating: 1A AC/DC
 Withstand Voltage: 500V AC/Minute
 Contact Resistance: $\leq 30\text{m}\Omega$
 Insulation resistance: $\geq 500\text{m}\Omega$
 Operating Temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
 Applicable Wire Sizes: AWG32# ~ 28#
 Material: Nylon66 UL94V-0

P 数	尺寸 (mm)	
	A	B
02Y	4.25	1.25
03Y	5.50	2.50
04Y	6.75	3.75
05Y	8.00	5.00
06Y	9.25	6.25
07Y	10.50	7.50
08Y	11.75	8.75
09Y	13.00	10.00
10Y	14.25	11.25
11Y	15.50	12.50
12Y	16.75	13.75
13Y	18.00	15.00
14Y	19.25	16.25
15Y	20.50	17.50

一般公差 TOLERANCES X. ± 0.40 .XX ± 0.20 .X ± 0.30 .XXX ± 0.10 ANGLES $\pm 2^{\circ}$			深圳市宏利电子有限公司 Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd		
检验尺寸标示 SYMBOLS \odot \ominus INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION \odot MARK IS CRITICAL DIM. \ominus MARK IS MAJOR DIM.		工程 图号 MX125HG-nY	制图 (DR) *10/03/22		审核 (CHKD)
表面处理 (FINISH)		品名 MX1.25-nY 胶壳	核准 (APPD) Rigo Lu		
比例 (SCALE) 1:1		单位 (UNITS) mm		张数 (SHEET) 1 OF 1	SIZE A4
修订 REV		修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	签名 SIGNATURE	

△	-	-	-
修订 REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	签名 SIGNATURE