



Receptacle+ Header

Specifications:

Housing: LCP UL94-V0 Color: Nature  
 Contact: Phosphor Bronze  
 Operating Voltage: 250V AC/DC  
 Current Rating: 2A AC/DC  
 Withstand Voltage: 800V AC/Minute  
 Contact Resistance:  $\leq 20m\Omega$   
 Insulation resistance:  $\geq 500m\Omega$   
 Operating Temperature:  $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

PIN	A	B	C
2	2.0	4.75	8.0
3	4.0	6.75	10.0
4	6.0	8.75	12.0
5	8.0	10.75	14.0
6	10.0	12.75	16.0
7	12.0	14.75	18.0
8	14.0	16.75	20.0
9	16.0	18.75	22.0
10	18.0	20.75	24.0
11	20.0	22.75	26.0
12	22.0	24.75	28.0
13	24.0	26.75	30.0
14	26.0	28.75	32.0
15	28.0	30.75	34.0
16	30.0	32.75	36.0

一般公差 TOLERANCES	
X. ±0.40	.XX ±0.20
.X ±0.30	.XXX ±0.10
ANGLES ±2°	
检验尺寸标示 SYMBOLS $\odot$ $\ominus$ INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION	
$\odot$ MARK IS CRITICAL DIM. $\ominus$ MARK IS MAJOR DIM.	
表面处理 (FINISH)	

深圳市宏利电子有限公司 Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd		
工程图号	HY20WB-nP	制图 (DR) *15/5/16
品名	HY2.0mm - nP 卧贴带扣	审核 (CHKD)
TITLE	HY2.0mm Pitch WB FOR SMT CONN	核准 (APPD) Rigo Lu
比例 (SCALE)	1:1	张数 (SHEET) 1 OF 1
单位 (UNITS)	mm	尺寸 (SIZE) A4
		版本 (REV) 0

修订 REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	签名 SIGNATURE
-	-	-	-