



Specifications:
 Operating Voltage: 250V AC/DC
 Current Rating: 2A AC/DC
 Withstand Voltage: 800V AC/Minute
 Contact Resistance: $\leq 20m\Omega$
 Insulation resistance: $\geq 500m\Omega$
 Operating Temperature: $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
 Material: Phosphoric copper Tin-plated
 Applicable Wire Sizes: AWG30# ~ 22#

P数	尺寸 (mm)	
	A	B
2Y	2.0	5.8
3Y	4.0	7.8
4Y	6.0	9.8
5Y	8.0	11.8
6Y	10.0	13.8
7Y	12.0	15.8
8Y	14.0	17.8
9Y	16.0	19.8
10Y	18.0	21.8
11Y	20.0	23.8
12Y	22.0	25.8
13Y	24.0	27.8
14Y	26.0	29.8
15Y	28.0	31.8
16Y	30.0	33.8

一般公差 TOLERANCES X. ± 0.40 .XX ± 0.20 .X ± 0.30 .XXX ± 0.10 ANGLES $\pm 2^{\circ}$		深圳市宏利电子有限公司 Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd	
检验尺寸标示 SYMBOLS $\text{\textcircled{C}}$ $\text{\textcircled{M}}$ INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION $\text{\textcircled{C}}$ MARK IS CRITICAL DIM. $\text{\textcircled{M}}$ MARK IS MAJOR DIM.	工程 图号 PH20HG-nY 品名 PH2.0-nY 胶壳 TITLE PH2.0mm Pitch Housing	制图 (DR) *10/03/22 审核 (CHKD) 核准 (APPD) Rigo Lu	张数 (SHEET) 1 OF 1 单位 (UNITS) mm
表面处理 (FINISH) 比例 (SCALE) 1:1			张数 (SHEET) 1 OF 1 单位 (UNITS) mm

修订 REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	签名 SIGNATURE
-	-	-	-