



Specifications:
 Housing: LCP UL94-V0 Color: Nature
 Contact: Phosphor Bronze Gold Plated
 Operating Voltage: 50V AC/DC
 Current Rating: 0.5A AC/DC
 Withstand Voltage: 500V AC/Minute
 Contact Resistance: ≤ 40mΩ
 Insulation resistance: ≥ 100mΩ
 Operating Temperature: -25°C ~ +85°C

NO.	DIM=A	DIM=B	DIM=C	NO.	DIM=A	DIM=B	DIM=C
004	6.000	2.400	4.600	028	25.200	21.600	23.800
005	6.800	3.200	5.400	029	26.000	22.400	24.600
006	7.600	4.000	6.200	030	26.800	23.200	25.400
007	8.400	4.800	7.000	031	27.600	24.000	26.200
008	9.200	5.600	7.800	032	28.400	24.800	27.000
009	10.000	6.400	8.600	033	29.200	25.600	27.800
010	10.800	7.200	9.400	034	30.000	26.400	28.600
011	11.600	8.000	10.200	035	30.800	27.200	29.400
012	12.400	8.800	11.000	036	31.600	28.000	30.200
013	13.200	9.600	11.800	037	32.400	28.800	31.000
014	14.000	10.400	12.600	038	33.200	29.600	31.800
015	14.800	11.200	13.400	039	34.000	30.400	32.600
016	15.600	12.000	14.200	040	34.800	31.200	33.400
017	16.400	12.800	15.000	041	35.600	32.000	34.200
018	17.200	13.600	15.800	042	36.400	32.800	35.000
019	18.000	14.400	16.600	043	37.200	33.600	35.800
020	18.800	15.200	17.400	044	38.000	34.400	36.600
021	19.600	16.000	18.200	045	38.800	35.200	37.400
022	20.400	16.800	19.000	046	39.600	36.000	38.200
023	21.200	17.600	19.800	047	40.400	36.800	39.000
024	22.000	18.400	20.600	048	41.200	37.600	39.800
025	22.800	19.200	21.400	049	42.000	38.400	40.600
026	23.600	20.000	22.200	050	42.800	39.200	41.400
027	24.400	20.800	23.000				

深圳市宏利电子有限公司
Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd

一般公差 TOLERANCES X ±0.40 .XX ±0.20 .X ±0.30 .XXX ±0.10 ANGLES ±2°		工程图号 BTB0840G-2*nP	制图 (DR) '08/5/16
检验尺寸标示 SYMBOLS Ⓢ INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION Ⓢ MARK IS CRITICAL DIM. Ⓢ MARK IS MAJOR DIM.		品名 BTB0.8mm - 2*nP H4.0 公座 带柱	审核 (CHKD)
表面处理 (FINISH) 		TITLE 0.8mm Pitch Board To Board FOR SMT CONN	核准 (APPD) Rigo Lu
比例 (SCALE) 1:1		单位 (UNITS) mm	张数 (SHEET) 1 OF 1

修订 REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	签名 SIGNATURE
-	-	-	-