



Specifications:

Housing: LCP UL94-V0 Color: Nature
 Contact: Phosphor Bronze Gold Plated
 Operating Voltage: 50V AC/DC
 Current Rating: 0.5A AC/DC
 Withstand Voltage: 500V AC/Minute
 Contact Resistance: ≤ 40mΩ
 Insulation resistance: ≥ 100mΩ
 Operating Temperature: -25°C ~ +85°C

NO.	DIM=A	DIM=B	DIM=C	NO.	DIM=A	DIM=B	DIM=C
008	4.800	1.500	3.400	056	16.800	13.500	15.400
010	5.300	2.000	3.900	058	17.300	14.000	15.900
012	5.800	2.500	4.400	060	17.800	14.500	16.400
014	6.300	3.000	4.900	062	18.300	15.000	16.900
016	6.800	3.500	5.400	064	18.800	15.500	17.400
018	7.300	4.000	5.900	066	19.300	16.000	17.900
020	7.800	4.500	6.400	068	19.800	16.500	18.400
022	8.300	5.000	6.900	070	20.300	17.000	18.900
024	8.800	5.500	7.400	072	20.800	17.500	19.400
026	9.300	6.000	7.900	074	21.300	18.000	19.900
028	9.800	6.500	8.400	076	21.800	18.500	20.400
030	10.300	7.000	8.900	078	22.300	19.000	20.900
032	10.800	7.500	9.400	080	22.800	19.500	21.400
034	11.300	8.000	9.900	082	23.300	20.000	21.900
036	11.800	8.500	10.400	084	23.800	20.500	22.400
038	12.300	9.000	10.900	086	24.300	21.000	22.900
040	12.800	9.500	11.400	088	24.800	21.500	23.400
042	13.300	10.000	11.900	090	25.300	22.000	23.900
044	13.800	10.500	12.400	092	25.800	22.500	24.400
046	14.300	11.000	12.900	094	26.300	23.000	24.900
048	14.800	11.500	13.400	096	26.800	23.500	25.400
050	15.300	12.000	13.900	098	27.300	24.000	25.900
052	15.800	12.500	14.400	100	27.800	24.500	26.400
054	16.300	13.000	14.900				

一般公差 TOLERANCES X ±0.40 XX ±0.20 .X ±0.30 .XXX ±0.10 ANGLES ±2°		深圳市宏利电子有限公司 Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd	
检验尺寸标示 SYMBOLS INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION MARK IS CRITICAL DIM. MARK IS MAJOR DIM.	工程图号 BTB0540M-2*nP (40/50)	制图 (DR) '08/5/16	审核 (CHKD)
表面处理 (FINISH)	品名 BTB0.5mm - 2*nP H4.0/5.0 母座 带柱	核准 (APPD)	Rigo Lu
比例 (SCALE) 1:1	单位 (UNITS) mm		张数 (SHEET) 1 OF 1
修订 (REV)	修改摘要 (REVISION DESCRIPTION)	日期 (DATE)	签名 (SIGNATURE)

△	-	-	-
修订 (REV)	修改摘要 (REVISION DESCRIPTION)	日期 (DATE)	签名 (SIGNATURE)